FICHA TÉCNICA

PILETAS SEMIMATE



DESCRIPCIÓN

Revestimiento Epoxi autoimprimante que no requiere fondo. Es un Producto de última generación, acabado semi mate, de altos sólidos, con capacidad de sellado de superficies porosas. Posee excelente adherencia, resistencia a la corrosión y a la humedad, favoreciendo además la limpieza e higiene de tanques y recipientes que contendrán agua industrial, no apta para consumo humano o animal. En esos casos consultar al Depto. Técnico.

MODO DE USO

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA