

Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (1 de 6)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: **LAVABLE REVEST. ESTIRENADO PARA INTERIORES SATINADO**
(Ficha de Seguridad aplicable al color Blanco, a aquellos que puedan obtenerse con entonadores universales y los que se formulen con el sistema tintométrico)

Código del Producto:

Aplicación: Látex (Aplicable con pincel, rodillo o soplete)

Proveedor: DISAL S.A.
Ruta 25 Km 7 Darwin Passaponti 3801 – CP 1744 – Moreno – Bs. As. Argentina

Teléfonos Útiles:

Córdoba: Tel.: 54 (0351) 554-3800
Buenos Aires: Tel.: 54 (0237) 419-8800
Rosario: Tel.: 54 (0341) 552-3600
Mendoza: Tel.: 54 (0261) 422-5459
Tucumán: Tel.: 54 (0381) 453-3801
Villa Mercedes: Tel.: 54 (02657) 432-552
Montevideo: Tel.: 598 25150182 / 84

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Instituto de Toxicología Tel: 54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina (*)
CIQUIME Tel: 54 (0800) 333-2522

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este producto químico es una mezcla
Producto clasificado de acuerdo con los criterios del S.G.A. / G.H.S.



H302: Nocivo en caso de ingestión - H320: Provoca irritación ocular - H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos.

Mantener alejado de los niños. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse con abundante agua en caso de contacto ocular.

Al derramarse sobre el suelo produce una película impermeable que impide la absorción del agua.

Riesgos físicos/químicos: Producto No Inflamable

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Nº CAS	Concentración %	Clasificación de riesgo	Notas
Carbonato de Calcio	1317-65-3			
Emulsión Acrílica	N.A.			
Óxido de Titanio	13463-67-7			
Agua	N.A.			

Fecha de elaboración: (31/ 01/2006)

Fecha de Revisión: (15/09/2016)

Número de Revisión: (2)

Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (2 de 6)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: A algunas personas sensibles, puede producirles una pequeña irritación, de carácter momentáneo, en el tracto respiratorio.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.

Contacto con los ojos: Irrigar con agua en abundancia al menos 10 minutos, luego concurrir al médico

Ingestión: No inducir al vómito

Síntomas/efectos más importantes: No presenta.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción apropiados: Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de agente extintor.

Medios de extinción contra indicados: No hay.

Riesgos especiales: No Aplicable.

Métodos especiales: No Requiere.

Equipos especiales para protección de los bomberos: No Requiere.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

Precauciones individuales: No son necesarias.

Precauciones para la protección del ambiente: Evitar que los derrames de producto, así como el agua de lavado de derrames, puedan alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Recuperación: Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores cerrados.

Neutralización: No Requiere.

Precauciones de peligros secundarios: No Aplicable.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Medidas técnicas apropiadas: No Requiere.

Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (3 de 6)

Precaución a la exposición: No Aplicable.

Precaución al fuego o explosión: No Aplicable

Precauciones para manipulación segura del producto químico: No Aplicable.

Avisos de manipulación segura: No Aplicable.

Almacenamiento:

Medidas técnicas: Almacenar en estantes fuera del alcance del sol y la lluvia

Condiciones de almacenamiento: Mantener bien cerrados los recipientes

Adecuadas: Almacenar los recipientes en sectores bien ventilados

A evitarse: No Requiere.

Productos incompatibles: No existen.

Materiales para envase:

Recomendados: Recipientes plásticos

No aceptables: Recipientes metálicos, por los efectos de la oxidación que pueden afectar la calidad del producto.

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Información no disponible para el producto. En la legislación argentina no hay datos específicos referidos al preparado.

Límites de exposición en el momento de la fabricación del producto:

Nombre Químico	Límite de Exp.	Tipo	Notas	Referencias
Carbonato Calcio	10 mg/m ³			
Óxido de Titanio	10 mg/m ³			

Indicadores biológicos: No hay.

Procedimientos recomendados : Utilizar elementos de protección.

Equipos de protección personal:

Protección respiratoria: No son necesarias.

Fecha de elaboración: (31/ 01/2006)

Fecha de Revisión: (15/09/2016)

Número de Revisión: (2)

Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (4 de 6)

Protección de las manos: Guantes de acrílo-nitrilo

Protección de los ojos: Antiparras

Protección de la piel y cuerpo: Ropa de trabajo

Medidas de higiene: Lavar con agua y jabón

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Forma: Emulsión Hidrosoluble. Sólido cuando se seca dentro del recipiente

Olor: Poco olor

Color: Blanco y a los que se puedan generar con entonadores o sistema tintométrico

Temperaturas específicas o rangos de temperatura en los cuales ocurren cambios de estado físico:

Punto de ebullición: NA

Rango de destilación: NA

Punto de congelamiento: NA

Punto de fusión: NA

Temperatura de descomposición: NA

Punto de inflamación: NA

Temperatura de auto-ignición: NA

Límites de explosión:

LEI: (límite de explosión inferior): NA

LES: (límite de explosión superior): NA

Presión de vapor: NA

Solubilidad: En Agua

Peso específico: 1,33

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Permanente

Condiciones a evitar: No almacenar al sol ni en zonas cercanas de fuentes de calor

Productos de descomposición peligrosos: No Presenta.

SECCIÓN 11: INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Toxicidad aguda:

Inhalación: No Aplicable

Contacto con la piel: No Aplicable

Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (5 de 6)

Contacto con los ojos: Produce irritación. Evitar el uso de lentes de contacto

Ingestión: Produce irritación en el tracto digestivo

Efectos específicos: No Presenta

SECCIÓN 12: INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Persistencia/Degradabilidad: Producto no degradable por sí solo. La degradación es posible solamente por la fricción con otros elementos y por un largo tiempo de aplicación

Ecotoxicidad: Una vez seco luego de su aplicación, no produce efectos adversos sobre la naturaleza

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Residuos del producto: Los trapos, pinceles, rodillos, espátulas, etc. que se utilicen en la aplicación del producto pueden ser enviados en conjunto con los residuos sólidos urbanos.

Envases contaminados: Los recipientes una vez secos, deben ser destruidos para evitar su reutilización y luego pueden ser enviados para su reciclaje.

SECCIÓN 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Transporte por carretera en el Mercosur

Nombre apropiado para embarque: LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO

Número ONU: 3082

Clase de riesgo / división: 9.1 (Misceláneos)

Riesgo subsidiario: ND

Número de riesgo: ND

Grupo de envase: ND

Cantidad reglamentada: ND

Transporte por vías navegables o aéreas

Nombre apropiado para embarque: LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO

Número ONU: 3082

Clase de riesgo / división: 9.1 (Misceláneos)

Riesgo secundario: ND

Número de riesgo: ND

Grupo de envase: ND

Cantidad reglamentada: ND


Nombre del producto: **LAVABLE REVESTIMIENTO ESTIRENADO
PARA INTERIORES SATINADO**

Página: (6 de 6)

SECCIÓN 15: INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

- Etiquetado según la NFPA 704:

Peligros para la Salud	1	Inflamabilidad	0
Reactividad	0	Peligros Especiales	-




- Etiquetado según la ONU para el Transporte

Símbolo de Riesgo:



Placa de Identificación:



SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La presente FDS fue elaborada según los criterios de SGA 3ª Edición – Revisión ONU 2009

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

SGA	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
FDS	Ficha de Datos de Seguridad
ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
CAS	Chemical Abstract Service
TLV	Valor Límite Umbral
IBE	Índice Biológico de Exposición
N.A.	No Aplicable
N.D.	No Disponible

TELEFONOS PARA EMERGENCIAS:

Instituto de Toxicología	54-1 (011) 4962-2247 / 6666	Buenos Aires, Argentina	(*)
Instituto del Quemado	54-1 (011) 4923-3022	Buenos Aires, Argentina	(*)

(*) : En estos teléfonos, Ud. encontrará mayor información para contacto de emergencias en otras provincias.

Importante: Las informaciones de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que involucre el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario.

Fecha de elaboración: (31/ 01/2006)

Fecha de Revisión: (15/09/2016)

Número de Revisión: (2)