



Línea Diluyentes

DILUYENTE THINNER STANDARD

Descripción / Características del producto

Tersuave Thinner Standard forma parte de una línea de productos que permiten diluir eficazmente pinturas y fondos de la línea de automotor e industrial y de uso general, otorgando alta performance de brillo y un acabado final de gran calidad. Es recomendable emplearlo cuando las condiciones son ideales hasta un máximo de 70% de HRA lo cual permite lograr acabados profesionales favoreciendo la aplicación con soplete según las exigencias pretendidas. Thinner Standard permite obtener muy buen nivel de brillo y nivelación a través del adecuado balance de sus componentes. Ideal para emplearlo como diluyente para limpieza de piezas y herramientas, con excelentes resultados y libre de grasitud superficial. Importante: NO apto para productos poliuretánicos.

Instrucciones para su uso

Dilución: Se sugiere iniciar la dilución a partir de una relación 1:1 Thinner Standard: Fondos o lacas automotor. La viscosidad para soplete varía según el producto a pintar con soplete. En general pueden tomarse los siguientes valores de referencia:

Fondos Nitrocelulósico automotor/ selladores o Lacas Nitrocelulósicas para maderas o Nitrosintéticas automotor: 18" a 25" copa Ford 4 Lacas Acrílicas: 12 a 14" copa Ford 4. En ambos casos a temperatura de 25°C

El empleo de otros diluyentes fuera de nuestra línea puede generar la pérdida de brillo y la falta de nivelación de la película, la remoción de los fondos o la alteración de la homogeneidad del producto de terminación.

Métodos de Aplicación: en general se trata de diluyentes donde la aplicación principal es con soplete.

Datos Técnicos

No. DE COMPONENTES: 1

PESO ESPECIFICO: 0.79± 0.02 Kg/l

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mínima 5° C - Máxima 35° C

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 años.

PRESENTACIONES: 1- 4 -20 y 200 litros.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: solicitar al Departamento Técnico de la empresa.

Datos de Interés: CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 419-8800

Córdoba (0351) 554-3800

Rosario (0341) 522-3600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- No dejar al alcance de los niños o personas inexpertas.
- Salpicadura en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con THINNER STANDARD TERSUAVE rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.