

## Superficies Difíciles

### Poliestireno expandido (telgopor)



## DESCRIPCIÓN

Material combustible y fácilmente atacable por hidrocarburos y solventes en general. El solo contacto con la superficie lo deteriora, perfora y resume de modo incuestionable. Se emplea para diversos usos y cuando requiere pintarse es conveniente aplicar productos de base acuosa con el objeto de darle color o simplemente generar una superficie firme que evite el desgranado característico. Cuando se lo emplea como protector acústico, por tratarse de una superficie de alta absorción, al pintarlo, disminuye parcialmente su capacidad asonora.

## SOLUCIONES

Las superficies deben encontrarse limpias, secas, libres de polvo, suciedad y otros contaminantes. Por tratarse de un sustrato frágil y siendo proclive al desprendimiento del material original, es conveniente realizar la limpieza a través de aire a presión regulado, ayudándose con un cepillo suave. aplicar 1 mano de fijador sellador concentrado tersuave con una dilución 1:3 (fijador-agua) o imprimación fijadora al agua o fondo multipropósito para lograr penetración en la superficie y otorgarle cohesión y firmeza. luego puede completarse la tarea con lavable interior, látex exterior interior, profesional o tersinol (exterior interior o interior) o esmaltes al agua multipropósito (brillante o satinado), ya que se trata de un material de uso en recintos interiores. también puede usarse lavable exterior cuando se pretendan colores muy intensos para la terminación o a través del sistema tintométrico tersuave color system.