

INDULAC DILUYENTE POLIURETÁNICO



No. de componentes : 1

Peso específico : 0.86 ± 0.02 kg/l

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Presentaciones : 1/2, 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Auxiliar imprescindible elaborado a base solventes de primera calidad en una mezcla equilibrada que permite adelgazar esmaltes convencionales y martillados de secado rápido, obteniendo excelentes resultados de brillo y nivelación de la película sobre cualquier superficie.

MODO DE USO

Dilución: Se sugiere tomar un 20 % en volumen como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %). El empleo de otros diluyentes pueden generar la pérdida de brillo y la falta de nivelación de la película, la remoción de los fondos o la alteración de la homogeneidad del producto de terminación.

Métodos de aplicación: Para uso exclusivo de pinturas de aplicación a soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

