FICHA TÉCNICA

POLISH

Tipo de componentes : Ceras y siliconas
No. de componentes : 1
Peso específico : 0.96 ± 0.02 kg/l
Contenido de sólidos : Por peso 14 ± 1 %
Color : Blanco lechoso
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Presentación : ½ litro

DESCRIPCIÓN

Producto auxiliar elaborado con ceras y siliconas en emulsión, con la adición de agentes abrasivos ultrafinos.

MODO DE USO

Lijar la laca con lija 600 o de menor grano con agua como medio. Agitar el envase y aplicar con un paño a mano o con máquina, hasta observar un brillo uniforme. Terminar con la aplicación de un paño seco y limpio hasta obtener el brillo final. En aplicaciones anteriores donde se observe que la terminación de la laca no es suficientemente lisa, emplear previamente Maxter Pasta de Pulir Grano Grueso y/o Fino. También puede aplicarse con un paño limpio, sin lijar previamente, para limpiar superficies o para renovar el brillo perdido. No pulir superficies calientes o con sol directo.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA