

FICHA TÉCNICA

BAÑOS BRILLANTE



DESCRIPCIÓN

Esmalte Epoxi de alto desempeño, de acabado brillante, de gran efecto decorativo que otorga máxima protección y buena resistencia al impacto, al desgaste, a la abrasión y a una variedad de productos químicos. Forma un revestimiento duro, liso e impermeable, otorgando protección anti corrosiva y un acabado estético de fácil limpieza.

MODO DE USO

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA