



No. DE COMPONENTES: 1

PESO ESPECIFICO: 0.78 ± 0.02 Kg/l

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

Mínima 5° C

Máxima 35° C

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 años

PRESENTACIONES: 0,9 - 3,6- 18 y 200 litros.

DESCRIPCIÓN

AGION diluyente a base de aguarrás Tersuave forma parte de una línea de productos destinados al uso doméstico e industrial que permiten diluir eficazmente productos de la línea de sintéticos tradicionales. Ideal para la aplicación con pincel, rodillo o soplete. Auxiliar imprescindible que permite obtener excelentes resultados de brillo y nivelación de la película sobre cualquier superficie. AGION puede usarse como solvente para la limpieza de piezas con grasas, aceites minerales, sintéticos o industriales por su relación calidad-precio, así como también para los elementos empleados en el pintado antes que sequen. Importante: NO apto para productos base alquid-estireno

MODO DE USO

Dilución: Se sugiere tomar un 20 % en volumen como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %). El empleo de otros diluyentes puede generar la pérdida de brillo y la falta de nivelación de la película, la remoción de los fondos o la alteración de la homogeneidad del producto de terminación.

Para aplicaciones a pincel o rodillo emplear 5% de dilución según el producto, no superando el 10%.

Métodos de Aplicación: para uso en pinturas sintéticas de aplicación a pincel, rodillo o soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- No dejar al alcance de los niños o personas inexpertas.
- Salpicadura en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con AGION rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA