

## FICHA TÉCNICA

# LAVABLE INTERIORES SATINADO



**Tipo de vehículo** : Acrílico

**No. de componentes** : 1

**Peso específico** :  $1.35 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c)** :  $90 \pm 2''$

**Contenido de sólidos** : Por peso  $48 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio** : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C

**Número de manos sugeridas** : 2

**Colores** : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 37,5 cm<sup>3</sup> por litro de esmalte). también disponible en el sistema tintométrico tersuave hay color

**Brillo** : Mate (eggshell)

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Presentaciones** : 1, 4, 10 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Lavable Revestimiento Estirenado Satinado para Interiores está formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una alta resistencia al frote por lavabilidad -sin aureolas-, poder cubritivo sin igual, bajo nivel de salpicado y facilidad de aplicación. La lavabilidad es una condición que este producto rescata, garantizando la sencilla remoción de manchas rebeldes y de difícil eliminación, a través de la cuidada selección de sus componentes, siendo especialmente indicado para el pintado de cuartos de niños, cocinas, pasillos y áreas de alto tránsito. Su brillo Satinado lo distingue de los productos clásicos y le otorga un acabado aterciopelado inigualable, protegiendo sus paredes para que ellas se encuentren siempre: bellas y limpias. USOS: Se aplica en interiores, sobre superficies de mampostería, ladrillos, revoque, hormigón, yeso, etc. sobre los que se haya aplicado el fondo adecuado. Su lavabilidad lo hace especialmente recomendado para cuartos de niños, pasillos, cocinas y áreas de alto tránsito.

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Sobre superficies pulverulentas, entizadas o yeso flojo, aplicar Fijador al Aguarrás Tersuave. En los casos de superficies muy absorbentes o de absorción despereja, aplicar Fijador Concentrado al Agua o Imprimación Fijadora Tersuave, diluidas convenientemente. Si existieran imperfecciones menores, repararlas con Enduido Interior Tersuave, aplicado en capas finas. Pintar el fijador seleccionado sobre aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie. Aplicar 2 manos de Lavable Interiores con un secado de 4 a 6 horas entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de

agua. Para ampliar la gama de colores, agregar hasta un máximo de 30 cc. de Entonador Universal Tersuave por litro de Lavable. También a través de nuestro sistema tintométrico Hay Color. Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete. Si es necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Producto No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA