

LAVABLE INTERIOR MATE



Acabado: Mate
 Vehículo: Estireno acrílico
 Viscosidad Stormer: 92 - 102 UK
 Peso específico: 1,32 - 1,38 g/cm³
 Sólidos en peso: 48 - 52 %
 Aplicación: Rodillo, pincel o soplete tipo airless.
 Secado: Al tacto: 1 h. Repintado: 4 h.
 Manos sugeridas: De 2 a 3 manos.
 Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y por mano.
 Diluyente y limpieza: Agua (máx. 10%).
 Capacidades: 1, 4, 10 y 20 litros.

DESCRIPCIÓN

Látex para interiores, de lavabilidad superior, formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una gran resistencia al frote. Lavable Látex Interior Mate es un recubrimiento antifúngico, de excelente cubritivo, fácil aplicación y bajo nivel de salpicado, que se distingue por su notable terminación. Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm³ por litro).

MODO DE USO

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%. Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar. Aplicar Tersuave Fijador Sellador al Agua o Tersuave Imprimación Fijadora al Agua. En superficies de yeso, aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás. Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Sobre superficies flojas o envejecidas aplicar Tersuave Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Tersuave Enduido Interior aplicado en capas finas. Lijar y aplicar el fijador seleccionado, con el objeto de nivelar la superficie. Lavable Látex Interior Mate se presenta listo para usar. De ser necesario, para facilitar la aplicación, diluir con un máximo de 10% de agua. Aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo de las condiciones y el sustrato, esperando 4 horas entre ellas. Limpiar los elementos utilizados con agua, antes de que sequen.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA